

1. EINMALIGER TYPEN CODE DES PRODUKTS: Trockengepresste keramische Fliesen und Platten und Dekorationen mit geringer Wasseraufnahme $E_b \leq 0,5 \%$, Anhang G, Gruppe Bla; unglasiert (UGL) / glasiert (GL).

2. BEABSICHTIGTE VERWENDUNG ODER VERWENDUNGEN: Für Bodenbeläge und Wandbekleidungen innen und/oder außen, in Gebäuden und Industriebauten

3. HERSTELLER: CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce

4. SYSTEME ZUR BEURTEILUNG UND VERIFIZIERUNG DER BESTÄNDIGKEIT DER NUTZUNGSEIGENSCHAFTEN:
SYSTEME 4

5. HARMONISIERTE TECHNISCHE NORM: EN 14411:2012

6. DEKLARIERTE NUTZUNGSEIGENSCHAFTEN:

WESENTLICHE MERKMALE	NUTZUNGSEIGENSCHAFTEN (STUFE UND/ODER KLASSE)
Reaktion auf Feuer	A1 / A1 _{FL} Eingestuft für Untersuchungen (CWT)
Brechkraft:	
- Stärke $\geq 7,5\text{mm}$	$\geq 1300\text{ N}$
Bindungskraft/Adhäsion[N/mm²]:	
- Zementklebstoffe	$\geq 0,5\text{ N/mm}^2$
- Dispersionsklebstoffe	$\geq 1\text{ N/mm}^2$
- Klebstoffe aus reaktiven Harzen	$\geq 2\text{ N/mm}^2$
Thermoschockbeständigkeit	Erfüllt
Haltbarkeit für:	
- Innenanwendungen:	Erfüllt
- Außenanwendungen: Frost- und Taubeständigkeit	Erfüllt
Druckfestigkeit	NPD – nicht bestimmte Nutzungseigenschaften

Eine Kopie der Leistungserklärung befindet sich auch auf der Internetseite: www.cersanit.com; www.opoczno.eu

Die Nutzungseigenschaften des oben genannten Produktes entsprechen der deklarierten Leistungserklärung. Diese Leistungserklärung wurde gem. der EU-Verordnung Nr. 305/2011 auf alleinige Verantwortung der o. g. Herstellers ausgegeben.

Ort und Datum:

Im Namen des Herstellers unterzeichnet:

Kielce, 01.08.2020

QUALITY SYSTEM MANAGER


Jolanta Grzebna