

1. **CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE:** Carreaux en céramique pressés à sec avec absorption d'eau $E_b > 10\%$; Annexe K, Groupe BIII, émaillé (GL).
2. **USAGE OU USAGES PRÉVUS:** Pour les murs intérieurs des bâtiments et des installations industrielles
3. **FABRICANT:** CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce
4. **SYSTÈME(S) D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES DU PRODUIT:** SYSTEME 4
5. **NORME HARMONISÉE:** EN 14411:2016
6. **PERFORMANCES DÉCLARÉES:**

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

PERFORMANCES (NIVEAU ET/OU CLASSE)

Réaction au feu	A1 Classées sans essais (CWT)
Dégagement de substances dangereuses:	
- Cadmium	$\leq 0,07 \text{ mg/dm}^2$
- Plomb	$\leq 0,8 \text{ mg/dm}^2$
Force de prise/adhésion [N/mm^2]:	
- colles à base de ciment	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- colles en dispersion	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- colles à base de résines réactives	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$
Résistance au choc thermique	Conforme
Durabilité pour:	
- usages intérieurs:	Conforme
- usages extérieurs: résistance au gel/dégel	Non conforme

La déclaration des performances est disponible sur le site d'Internet: www.cersanit.com; www.opoczno.eu

Les performances du produit sont conformes aux performances déclarées indiquées ci-dessus. La présente déclaration des performances est établie en vertu du règlement (UE) N° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessous.

Lieu et date:
Kielce, 01.04.2020

Signé pour le fabricant et en son nom par:

QUALITY SYSTEM MANAGER

Jolanta Grzebna