

1. **PRODUKCIJAS IDENTIFIKĀCIJAS KODS:** Sausā veidā presētas keramikas flīzes ar zemu ūdens absorbciju $E_b \leq 0,5\%$; Pielikums G, Grupa Bla, neglazētas (UGL), pulētas.
2. **PIELIETOJUMS:** lietošanai iekštelpās uz sienām un grīdām un ārpus telpām uz sienām, ēkās un rūpniecības uzņēmumos
3. **RAŽOTĀJS:** CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce
4. **EKSPLUATĀCIJAS NODAĻAS NOVĒRTĒJUMA UN PĀRBAUDES SISTĒMA:** SISTĒMA 4
5. **SASKAŅOTS STANDARTS:** EN 14411:2012
6. **DEKLARĒTS IZPILDĪJUMS:**

BŪTISKĀS ĪPAŠĪBAS

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBAS (LĪMENIS UN/VAI KLASE)

Reaģēšana uz uguni	A1 / A1 _{FL} Klasificēts bez testēšanas (CWT)
Bīstamu vielu sadalījums:	
- Kadmijs	$\leq 0,07 \text{ mg/dm}^2$
- Svins	$\leq 0,8 \text{ mg/dm}^2$
Lieces izturība	
- biezums $\geq 7,5 \text{ mm}$	$\geq 1300 \text{ N}$
Obligācijas stiprums/saķere [N/mm²]:	
- cementa līme	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- dispersijas līme	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- epoksīdu sveķu līmes	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$
Slīdēšana atbilstoši CEN/TS 16165:2012, Pielikums B	NPD - ekspluatācijas īpašības nav noteiktas
Termiskā izturība	Atbilst
Izturība:	
- iekšējai lietošanai:	Atbilst
- ārējai lietošanai: izturība pret sasaldēšanas un atkausēšanas cikliem	Atbilst
Sajūta pieskaroties	NPD - ekspluatācijas īpašības nav noteiktas

Ekspluatācijas īpašību deklarācijas kopija ir pieejama tīmekļa vietnē: www.cersanit.com; www.opoczno.eu iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

QUALITY SYSTEM MANAGER


Jolanta Grzebna

Kielce, 01.04.2020
(izsniegšanas vieta un datums)

.....
(paraksts)