

**1. UNIEKE IDENTIFICATIECODE VAN HET PRODUCTTYPE:** Drooggeperste keramische tegels met een geringe wateropname  $E_b \leq 0,5\%$ ; Bijlage G; Groep Bla, ongeglazuurde (UGL)

**2. BEOOGD(E) GEBRUIK(EN):** Voor muren en vloeren binnen en / of buiten, inclusief trappen, in gebouwen en industriële installaties.

**3. FABRIKANT:** CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce (Polen)

**4. HET SYSTEEM OF DE SYSTEMEN VOOR DE BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID:** SYSTEEM 4

**5. GEHARMONISEERDE NORM:** EN 14411:2012

**6. AANGEGEVEN PRESTATIES:**

ESSENTIËLE KENMERKEN	PRESTATIES (NIVEAU EN/OF KLASSE)
<b>Brandreactie</b>	A1 / A1 <sub>FL</sub> Classificatie zonder tests (CWT)
<b>Emissie van schadelijke stoffen:</b>	
- Cadmium	$\leq 0,07 \text{ mg/dm}^2$
- Lood	$\leq 0,8 \text{ mg/dm}^2$
<b>Breuklast:</b>	
- tegeldikte <7,5mm	$\geq 700 \text{ N}$
<b>Hechtsterkte/hechtkracht [N/mm<sup>2</sup>]:</b>	
- cementlijmen	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- dispersielijmen	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- reactieharlijmen	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$
<b>Slipweerstand gestest conform DIN 51130</b>	$\leq R13$
<b>Temperatuurwisselbestendigheid</b>	Test doorstaan
<b>Duurzaamheid voor:</b>	
- toepassingen binnenshuis:	Test doorstaan
- toepassingen buitenshuis: bestendigheid tegen vorst/dooi-wisselingen	Test doorstaan
<b>Tactiliteit</b>	NPD - geen prestatie bepaald

Een kopie van de Prestatieverklaring is te vinden op: [www.cersanit.com](http://www.cersanit.com); [www.opoczno.eu](http://www.opoczno.eu)

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

QUALITY SYSTEM MANAGER  
  
Jolanta Grzebna

Kielce, 01.04.2020  
(plaats en datum van afgifte)

.....  
(handtekening)