

- COD UNIC DE IDENTIFICARE AL PRODUSULUI-TIP:** Placi ceramice presate uscate cu absorbție redusă a apei  $E_b \leq 0,5\%$ ; Anexa G, Grupa Bl<sub>a</sub>, neglazurate (UGL), lustruit.
- UTILIZAREA PRECONIZATĂ SAU UTILIZAREA:** Pentru pereti si/sau pardoseli la interior, si pereti exterior, in cladiri si facilitati industriale.
- PRODUCĂTOR:** CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce
- SISTEMUL (SISTEMELE) DE EVALUARE ȘI VERIFICARE A CONSTANTEI DE PERFORMANȚĂ:** SISTEM 4
- STANDARDUL ARMONIZAT:** EN 14411:2012
- PERFORMANȚA DECLARATĂ:**

**CARACTERISTICI ESENȚIALE**

**PROPRIETĂȚILE DE UTILIZARE (NIVEL ȘI / SAU CLASĂ)**

<b>Reacția la foc</b>	A1 / A1 <sub>FL</sub> Clasificat fără testare (CWT)
<b>Eliberarea substanțelor periculoase:</b>	
- Cadmiu	$\leq 0,07 \text{ mg/dm}^2$
- Plumb	$\leq 0,8 \text{ mg/dm}^2$
<b>Forța de rupere:</b>	
- grosimea $\geq 7,5 \text{ mm}$	$\geq 1300 \text{ N}$
<b>Forța de legare / aderența [N/mm<sup>2</sup>]:</b>	
- adezivi pe bază de ciment	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- adezivi de dispersie	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- adezivi pe bază de rășini reactive	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$
<b>Alunecarea în conformitate cu standardul CEN/TS 16165:2012; Anexa B</b>	NPD – proprietățile de utilizare nedeterminate
<b>Rezistența la șoc termic</b>	Îndeplinește
<b>Durabilitate pentru:</b>	
- aplicații interne:	Îndeplinește
- aplicații externe: rezistență la îngheț-dezghet	Îndeplinește
<b>Simțul atingerii</b>	NPD – proprietățile de utilizare nedeterminate

Copia Declarației de Performanță se află pe pagina web: [www.cersanit.com](http://www.cersanit.com); [www.opoczno.eu](http://www.opoczno.eu)

Performanțele produsului specificate mai sus sunt în concordanță cu lista de performanțe declarate. Această declarație de performanță este emisă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr 305/2011 pe răspunderea exclusivă a producătorului menționat anterior.

Semnata în numele fabricantului de către:

QUALITY SYSTEM MANAGER

  
Jolanta Grzebna

Kielce, 01.04.2020  
(locul și data emiterii)

.....  
(semnătura)